





1. 检查路由器的配置是否正确，包括IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
 2. 检查路由器的固件是否为最新版本，如果不是，请及时更新。
 3. 检查路由器的散热情况，确保其通风良好，避免因过热导致性能下降。
 4. 检查路由器的电源适配器是否正常工作，尝试更换一个适配器进行测试。
 5. 检查路由器的天线是否安装正确，并尝试调整天线的方向以获得更好的信号。
 6. 检查路由器的设置是否被重置，如果是，请重新配置。
 7. 检查路由器的固件是否为最新版本，如果不是，请及时更新。
 8. 检查路由器的散热情况，确保其通风良好，避免因过热导致性能下降。
 9. 检查路由器的电源适配器是否正常工作，尝试更换一个适配器进行测试。
 10. 检查路由器的天线是否安装正确，并尝试调整天线的方向以获得更好的信号。

1. 检查路由器的配置是否正确，包括IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
 2. 检查路由器的固件是否为最新版本，如果不是，请及时更新。
 3. 检查路由器的散热情况，确保其通风良好，避免因过热导致性能下降。
 4. 检查路由器的电源适配器是否正常工作，尝试更换一个适配器进行测试。
 5. 检查路由器的天线是否安装正确，并尝试调整天线的方向以获得更好的信号。
 6. 检查路由器的设置是否被重置，如果是，请重新配置。
 7. 检查路由器的固件是否为最新版本，如果不是，请及时更新。
 8. 检查路由器的散热情况，确保其通风良好，避免因过热导致性能下降。
 9. 检查路由器的电源适配器是否正常工作，尝试更换一个适配器进行测试。
 10. 检查路由器的天线是否安装正确，并尝试调整天线的方向以获得更好的信号。







The diagram illustrates the difference in WiFi coverage between a range extender and an existing router. On the left, a yellow house is shown with a large yellow hexagonal area representing the 'WiFi Range Extender' coverage, which reaches into the interior of the house. On the right, a blue house is shown with a blue hexagonal area representing 'Existing WiFi' coverage, which is limited to the exterior of the house. A person is shown sitting at a table inside the yellow house, while a person is shown standing outside the blue house. A car is parked on the street in front of the blue house.