禪

[illegible]

[illegible] N3700T [illegible]

[illegible] SoC [illegible] N3700T [illegible].

[illegible] Thin Mini-ITX [illegible] 17*17 [illegible] QN3050 [illegible] SoC [illegible] N3700T [illegible] 19/12 [illegible] SO-DIMM [illegible] ITX [illegible] N3700T [illegible] All-In-One [illegible].





LVDS connector
SATA 6Gb/s
Intel® Celeron® Dual-Core N3050 SoC
mPCIe/mSATA combo slot
2 x SO-DIMM DDR3 1600MHz
12v/19v DC in (5.5 x 2.5mm)
COM header
USB 3.0
HDMI
TPM header
D-Sub
mPCIe (half length)
LAN
USB 3.0

مادربورد N3700T هدرها و کانکتورهای کاملی دارد . یک درگاه miniPCIe با پشتیبانی از mSATA و یک درگاه miniPCIe مجزا برای نصب سایر قطعات سازگار با این رابط، خروجیهای متنوع تصویر HDMI، D-Sub و LVDS برای استفاده در کامپیوترهای یکپارچه، چهار درگاه USB3.0، درگاه استاندارد شبکه RJ45، هدر COM و هدر TPM در این مادربورد بسیار کوچک تعبیه شده است . این مادربورد از فناوریهای محافظتی ایسوس مانند LanGuard و PolySwitch در حافظههای رم استفاده میکنند . علاوه بر این، تمامی ورودی و خروجیها در برابر الکتریسیته ساکن و شوک الکتریکی نیز محافظت میشوند . تمامی خازنهای به کارگرفته شده در مادربورد از نوع جامد بوده و طول عمر 2.5 برابری نسبت به خازنهای رایج دارند .

LANGUARD FOR ADVANCED LAN PROTECTION
LANGuard
ASUS
ENHANCED DRAM OVERCURRENT PROTECTION
Polyswitch
ASUS
N3700T

ایسوس به منظور اطمینان از سازگاری این مادربورد با دیگر قطعات، آن را با بیش از 1000 دستگاه آزمایش کرده و به مدت 7000 ساعت برگزاری آزمون پایداری در شرایط آب و هوایی مختلف، دوام این

مادربورد را در برابر سختترین شرایط و مکانهای غیرعادی تضمین خواهد کرد .

نویسنده :
بهنام علیمحمدی
دسته بندی:
سختافزار
تاریخ انتشار :
13:30 - 18/08/1395
برچسب:
N3700T - مادربرد صنعتی - ایسوس - پردازنده SoC

□□□□□ منبع: https://www.shabakeh-mag.com/hardware/5387