

DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹



در این مقاله به بررسی روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می‌پردازیم. DirectAccess یک فناوری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه سازمان به صورت مستقیم و بدون نیاز به VPN متصل شوند. این فناوری از پروتکل L2TP/IPsec برای برقراری ارتباط امن استفاده می‌کند. در این مقاله، ما به بررسی روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می‌پردازیم و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین روش را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

در این مقاله، ما به بررسی روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می‌پردازیم.

روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹

در این مقاله، ما به بررسی روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می‌پردازیم. DirectAccess یک فناوری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه سازمان به صورت مستقیم و بدون نیاز به VPN متصل شوند. این فناوری از پروتکل L2TP/IPsec برای برقراری ارتباط امن استفاده می‌کند. در این مقاله، ما به بررسی روش‌های مختلف پیاده‌سازی DirectAccess در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می‌پردازیم و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین روش را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

[illegible]

1. **DMZ Bridged** - DMZ Bridged is a configuration where the DMZ host is connected to the internal network as if it were a single host. This means that the DMZ host is assigned a static IP address on the internal network, and the firewall rules are configured to allow traffic to and from this IP address. This configuration is useful for applications that require a fixed IP address, such as web servers or databases.

NAT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible][illegible]

0000 0000 00000000 000 00 0000 0000 00 000000 00000000 0000 10 000000 0 8 00000000 00 000000000000
 IP- 0000 SSL 0000 00 00000000 00 000000 00000000 0000 00000000 00 00000000 0000 0000000000000000 0000 .000
 000000 00 0000 0000000000 IP-HTTPS 00 000000 00000000 NULL 0000000000 0000000000 00 00000000 00 HTTPS
 .000 Teredo 00 00000000 IP-HTTPS 00000000 000000 00 0000 000000

[illegible]

• 0000 0000 0000000000 0000 00 00000000 000000 0000

Network Location Server

DirectAccess օգտագործելու համար անհրաժեշտ է կոնֆիգուրացիա արվել ինչպես հաշվարկային մեքենայի վրա, այնպես էլ ծառայության կողմից: Նախքան DirectAccess օգտագործելու համար կոնֆիգուրացիա արվելը, ապահովվում է, որ հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:

1. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
2. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
3. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
4. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
5. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
6. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
7. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
8. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
9. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:
10. Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:

Հաշվարկային մեքենայի վրա կոնֆիգուրացիա արվել է ըստ հետևյալ քայլերի:

[illegible]

00000000 00 DirectAccess 00000000 0000 00 0000 00000000 0000 00 0000 00 000000 DNS 0000 000000 0000
 0000 000000 000000 00 .00000000 00000000 NLS 00000000 000000 00 000000 000000 000000 00 00 00 00000000
 00000000 00 000000 0000 00 000000 00 0000 000000 0000 00 SharePoint 0000 00 000000 00 https: // intranet
 0000 00 00000000 000000 0000 00 00000000 000000 00 00 .00000000 00000000 NLS 0000 000000 000000 00 0 DA
 0000 0000 .0000 000000 https: // intranet 00000000 00 0000 000000 000000 0000 0000 0000 00 00 00000000
 000000 00 00000000 0 00000000 NLS 0000 00 0000 intranet 00000000 0000 DA 0000 000000 000000 000000 0000 00
 00000 0000000000 000000 0000 0000 00 0000 .0000 000000 0000000000 00 resolve 00000000 0000000000 0000 00000
 00 0000 00000 .0000000000 00000000 NLS 00000000 00 0000000000 0000 00 DNS 0000 0000 00 00 0000
 .0000 000000 <https://nls.contoso.local>

00000000 0000 0000 00 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 000000000000 0000 0000 00 00 00000000 00000000
 0000000000 000000 00 00 00000000 .0000 000000000000 DirectAccess 0000 00 00 0 0000 0000 00 00000000 00
 000000 000000 00 00000000 00000000 00 000000 000000 00 00 NLS 00 000000 0000 0000 00000000 00000000 DA
 NLS 0000 00 00 000000 0000 00 0000 00 000000 0000 0000 000000 000000 0000 0000 00 0000 00 00 0000 00 NLS
 00 0000 0000 0000 0000 0000 .0000 000000 DirectAccess 0000 0000 0000 0 0000 0000 00 00000000 000000 00 00
 0000 000000 00 000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 DA 0000 00 00 NLS 00 00000000 !000000
 0000000000 0000 00 DirectAccess 0000 0000000000000000 000000 00 DA 0000 0000 NLS 000000 .0000 00000000
 000000 00000000 0000 000000 0 000000 0000 0000 00 00 000000 0000 DA 00000000 00000000 00 0000 0000
 000000 000000 00 0000 000000 0000 0000 0000000000 000000 0000 000000 0000 DA 0000 0000 00 NLS 00000000
 00 0000 0 0000 000000 000000 0000 DA 000000 00 00 NLS 0000 00 000000 .0000 0000 000000 0000 00 000000
 00 0000 NLS 00000000 00 0000 0000 00000000 00000000 00 00 .00000000 000000 00 00 00000000 0000 00000000
 0000 00 000000 00000000 0000 00000000 DA 0000 00 00 NLS 0000000000 00 0000 000000 000000 00 0000
 00 .0000 000000 0000 DirectAccess 0000 00 000000 000000 0000000000 00 00000000 0000 0000 00 000000
 .00000000 00000000 00 0000 0000 00000000 NLS 0000 00 0000 DA 0000000000 000000 00 000000 000000



Infrastructure Server Setup

Configure infrastructure servers. DirectAccess clients access these servers before connecting to resources on the internal network.

Network Location Server

DNS

DNS Suffix Search List

Management

Specify settings for the network location server, used to determine the location of DirectAccess client computers. A client computer connecting successfully to the site is assumed to be on the internal network, and DirectAccess is not used.

- ☒ The network location server is deployed on a remote web server (recommended)

Type in the URL of the network location server:

- ☐ The network location server is deployed on the Remote Access server

Select the certificate used to authenticate the network location server:

☐ Use a self-signed certificate

.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ 2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ 2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

14:35 - 01/08/1398

:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ - Windows Server 2019 - 2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ - 2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

- IP-HTTPS ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ - Teredo ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ - 6to4 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ - DirectAccess - 2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ -

2019 ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ DirectAccess ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16182/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-directaccess-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-2019>:ﺑﺎﺭﻩﺭﺍﻱ

B%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-

%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-

%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-

directaccess-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-

%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-2019