

如何選擇 PoE 交換器



如何選擇 PoE 交換器，首先要考慮的是交換器的端口數量。PoE 交換器的端口數量通常有 6、10、16、24 等。選擇時應根據實際需求來決定。例如，如果只需要連接 6 個 PoE 設備，那麼 DES-F1006P 就是一個不错的选择。如果需要連接 10 個 PoE 設備，那麼 DES-F1010P 就更合適。如果需要連接 16 個 PoE 設備，那麼 DES-F1016P 就是最佳選擇。

其次，還需要考慮交換器的 PoE 功率。PoE 交換器的功率通常有 100W、150W、200W 等。選擇時應根據實際需求來決定。例如，如果只需要連接 6 個 PoE 設備，那麼 100W 的功率就足夠了。如果需要連接 10 個 PoE 設備，那麼 150W 的功率就更合適。如果需要連接 16 個 PoE 設備，那麼 200W 的功率就是最佳選擇。

除了端口數量和 PoE 功率外，還需要考慮交換器的其他功能。例如，DES-F1016P 支持 Extend Mode，可以擴展到 250 個 PoE 端口。這對於需要連接大量 PoE 設備的場景非常有用。此外，DES-F1016P 還支持 1000Mbps 的 Combo 端口，可以實現高速數據傳輸。這些功能都是選擇 PoE 交換器時需要考慮的因素。

最後，還需要考慮交換器的易用性。DES-F1016P 支持 Plug and Play，可以實現即插即用。這對於需要快速部署的場景非常有用。此外，DES-F1016P 還支持 VLAN Mode，可以實現網絡隔離。這些功能都是選擇 PoE 交換器時需要考慮的因素。

總之，選擇 PoE 交換器時，應根據實際需求來決定。考慮的因素包括端口數量、PoE 功率、其他功能以及易用性。DES-F1016P 是一個功能齊全、性能優越的選擇。

این پورتها میتوانند پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کنند و این پورتها را به QoS Mode می توان تبدیل کرد
این پورتها را می توان به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد.

IEEE 802.3 af و IEEE 802.3 at می توانند به پورتها پارتیشن بندی کنند و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کنند و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کنند.
Auto MDI/MDIX

این پورتها را می توان به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد.
DES-F1016P

DES- و DES-F1006P می توانند به پورتها پارتیشن بندی کنند و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کنند و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کنند.
F1010P

پورتها را می توان به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد و این پورتها را به پورتها پارتیشن بندی کرد.
1+2

:پورتها

پورتها

پورتها

:پورتها

21:30 - 26/09/1398

:پورتها

پورتها - PoE

پورتها

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16382/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-poe-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9>