

!□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

A wooden mousetrap is set on a dark, textured surface. A white sign with the words "FREE WI-FI" in bold, dark blue letters is propped up against the trap. Two Ethernet cables are plugged into the trap's bait area: a yellow one and a grey one. The scene is dramatically lit from the side, casting long shadows.

[illegible][illegible]



□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□

□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□ : □□□ □□□□□□

[illegible][illegible]

WEP :

WPA2 Personal (PSK) WPA2

□□□□ □□□□□□□□ : □□□□ □□□□□□□□

0000 00 00 000 000 .000 0000 000000 00 000000 0000 00 000000 0000 0000 0000 0000 00 000000
 0000 0000 000000 000 00 000 0000 000000 000000 000000 0000 00000000 00 00000000 00000000
 00 000 000 000 00 000000 00000000 0000 .0000 000 000000 000000 0000 0000 00 00 000 0000 00 000000
 000000 000000 000000 00 00 000 0000 000 00 0 000000 00000000 password 00 admin 000 0000 0000 00
 000000 .000000 000000 000 00 000 0000 0000 000000 0000 0000 000000 000000 0000 000000 000 00000000
 .000000 000 000 0000 000000 000 00 0000 0000

[illegible][illegible]

تفاوت بین SSID و MAC : تفاوت بین

SSID و MAC هر دو از پروتکل IEEE 802.11 برای شناسایی دستگاه‌های شبکه استفاده می‌کنند. اما تفاوت اصلی بین این دو در نحوه شناسایی و انتقال آن‌هاست. SSID یک نام منطقی است که برای شناسایی شبکه‌های بی‌سیم استفاده می‌شود. در حالی که MAC یک آدرس فیزیکی است که برای شناسایی دستگاه‌های شبکه استفاده می‌شود. تفاوت دیگر این است که SSID می‌تواند تغییر داده شود، اما MAC یک آدرس ثابت است که نمی‌تواند تغییر داده شود.

SSID : تفاوت بین

SSID یک نام منطقی است که برای شناسایی شبکه‌های بی‌سیم استفاده می‌شود. این نام می‌تواند به صورت عددی یا حروفی باشد. تفاوت اصلی SSID با MAC در این است که SSID می‌تواند تغییر داده شود، اما MAC یک آدرس ثابت است که نمی‌تواند تغییر داده شود. همچنین، SSID می‌تواند به صورت پخش یا امن (محرمانه) تنظیم شود. در حالی که MAC همیشه به صورت پخش است.

MAC یک آدرس فیزیکی است که برای شناسایی دستگاه‌های شبکه استفاده می‌شود. این آدرس به صورت عددی و به صورتی که نمی‌تواند تغییر داده شود، در کارت شبکه دستگاه درج می‌شود. تفاوت اصلی MAC با SSID در این است که MAC یک آدرس ثابت است که نمی‌تواند تغییر داده شود، اما SSID می‌تواند تغییر داده شود. همچنین، MAC همیشه به صورت پخش است، در حالی که SSID می‌تواند به صورت پخش یا امن (محرمانه) تنظیم شود.

:تفاوت بین

تفاوت بین

:تفاوت بین

[askbobrankin](#)

:تفاوت بین

تفاوت بین

:تفاوت بین

10:48 - 23/01/1396

:تفاوت بین

تفاوت بین - تفاوت بین - تفاوت بین - تفاوت بین

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/7425>:تفاوت بین