禪

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dart

در حالی که گوگل خود از جاوااسکریپت در سرویسهایی همچون گوگل مپس، جیمیل و سرویسهای دیگر استفاده میکند اما به واسطه نقاط ضعفی که جاوااسکریپت داشت، تصمیم گرفت زبان دارت را خلق کند. تا پیش از عرضه **ES6**، نگارشهای قدیمی جاوااسکریپت به مفاهیم شیگرایی همچون کلاسها تجهیز نشده بودند، همچنین وابستگی بیش از اندازه این زبان به پروتوتایپها برای ساخت اشیا باعث شده بود که توسعهدهندگان در اغلب موارد در زمان کار با جاوااسکریپت دچار سردرگمی شوند .

Dart Editor
SEND FEEDBACK
Files
sunflower
packages [package]
pubspec.lock
pubspec.yaml
web
math.png
sunflower.css
sunflower.dart [sunflower]
sunflower.html
Dart SDK
Installed Packages
Welcome
sunflower.dart
Writable
Smart Insert
10 : 32

```
// Copyright (c) 2012, the Dart project authors.  Please see the AUTHORS file
// for details. All rights reserved. Use of this source code is governed by a
// BSD-style license that can be found in the LICENSE file.

library sunflower;

import 'dart:html';
import 'dart:math';

const String ORANGE = "orange";
const int SEED_RADIUS = 2;
const int SCALE_FACTOR = 4;
const num TAU = PI * 2;
const int MAX_D = 300;
const num centerX = MAX_D / 2;
const num centerY = centerX;

final InputElement slider = querySelector("#slider");
final Element notes = querySelector("#notes");
final num PHI = (sqrt(5) + 1) / 2;
int seeds = 0;
final CanvasRenderingContext2D context =
  (querySelector("#canvas") as CanvasElement).context2D;

void main() {
  slider.onChange.listen((e) => draw());
  draw();
}

/// Draw the complete figure for the current number of seeds.
void draw() {
  seeds = int.parse(slider.value);
  context.clearRect(0, 0, MAX_D, MAX_D);
  for (var i = 0; i < seeds; i++) {
    final num theta = i * TAU / PHI;
    final num r = sqrt(i) * SCALE_FACTOR;
    drawSeed(centerX + r * cos(theta), centerY - r * sin(theta));
  }
```

اگر گوگل کمی زودتر زبان دارت را عرضه میکرد، آنگاه موفق میشد تا جاوااسکریپت را در بخشهایی که ضعف دارد شکست داده و آنرا به چالش بکشد. همچنین به دلیل اینکه تولیدکنندگان مرورگرهای وب علاقه چندانی به این زبان از خود نشان ندادند گوگل دو سال پیش اعلام کرد که ماشین مجازی زبان دارت را به کروم وارد نخواهد کرد . گوگل پس از آنکه متوجه شد قادر نیست جاوااسکریپت را شکست دهد مسیر دارت را تغییر داد . بهطوری که به تیمهای داخلی خود به ویژه توسعهدهندگانی که روی **Adwords** و AdSense کار میکنند اعلام کرد تا از این زبان به عنوان زبان اصلی خود برای توسعه نرمافزارها استفاده کنند . اما دو عامل کلید باعث موفقیت این زبان شدند . اول آنکه سرعت بالایی دارد و دوم آنکه گوگل به عموم

[illegible] AngularDart [illegible]

AngularDart [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
https://www.shabakeh-mag.com/news/world/10331/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9:[illegible]
%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7
%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8
%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-
%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F